




Declaración de prestaciones nº 046-A-2019/11/29			
1) Código de identificación único del producto tipo	SATECER		
2) Fabricante			
Ceramica Millas Hijos S.A. C/ Castillo, Nº 65 45400 Mora Toledo ESPAÑA		www.ceramicamillas.com jcmillas@ceramicamillas.com.	
3) Uso previsto	Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida		
4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	2+		
5) Organismo Notificado	AENOR: 0099		
6) Documento control producción en fábrica	0099/CPR/A73/0014		
Inspección inicial de la planta de fabricación de control de producción en fábrica. Vigilancia, evaluación del control de la producción en fábrica y el nº de certificado emitido por: AENOR			
7) Declaración Prestaciones			
Grupo de identificación	A		
Características esenciales	Prestaciones		Norma Armonizada
Longitud	466	± 6 mm	EN 771 - 1:2011+A1:2015
Anchura	112	± 6 mm	
Altura	234	± 4 mm	
Tolerancia del valor medio	T1		
Intervalo (Rango)	R1		
Forma y características			
Configuración: Grupo de pieza	G2		
Planeidad de las caras de apoyo	< 4	mm	
Paralelismo de las caras de apoyo	NPD		
Densidad Absoluta	1870	kg/m ³	
Tolerancia Densidad aparente absoluta	D1 10	%	
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	1050	kg/m ³	
Tolerancia Densidad aparente seca	D1 10	%	
Resistencia a Compresión media	5	N/mm ²	
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a las caras de apoyo)	5	N/mm ²	
Categoría	I		
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,15	N/mm ²	
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,29	W/mK	
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elementos exteriores	5/10		
Durabilidad	Fo		
Absorción de agua	NPD		
Succión	NPD		
Contenido Sales Solubles Categoría	So		
Expansión por humedad	NPD		
Sustancias peligrosas	NPD		
Resistencia al fuego Clase	A1		
Las prestaciones del producto del punto 2), son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7)			
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.	Juan Carlos Millas Director Gerente		
Firmado por el fabricante en Mora 29/11/2019			



Declaración de prestaciones nº 046-A-2019/11/29

CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A.

C/ CASTILLO, 65 45400 MORA (TOLEDO)



ESPAÑA

05

0099/CPR/A73/0014



EN 771-1:2011+A1:2015

SATECER

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, Categoría I

Configuración: Grupo de pieza

G2

Características esenciales

Longitud	466	± 6	mm
Anchura	112	± 6	mm
Altura	234	± 4	mm
Tolerancia Dimensional	T1		
Recorrido (Alcance)	R1		
Planeidad de las caras de apoyo	< 4		mm
Densidad Absoluta	1870	kg/m ³	D1
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	1050	kg/m ³	D1
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a tabla)	5		N/mm ²
Categoría	I		
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,15		N/mm ²
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,29		W/mK
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elementos exteriores	5/10		
Durabilidad frente al hielo / dehielo	Fo		
Contenido Sales Solubles Categoría	So		
Resistencia al fuego Clase	A1		

www.ceramicamillas.com

CL / P / I / 5 / 1050(D1) / 466X112X234 / A / T1 / R1 / B 0,15 / L 0,29 / V