




Declaración de prestaciones nº 039-A-2019/02/20				
1) Código de identificación único del producto tipo	PIEZA TERMINACIÓN GF-7			
2) Fabricante				
Ceramica Millas Hijos S.A. C/ Castillo, Nº 65 45400 Mora Toledo ESPAÑA		www.ceramicamillas.com jcmillas@ceramicamillas.com.		
3) Uso previsto	Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida			
4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	4			
5) Organismo Notificado				
6) Documento control producción en fábrica				
7) Declaración Prestaciones				
Grupo de identificación		A		
Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada		
Largo	393 ± 6 mm	EN 771 - 1:2011+A1:2015		
Ancho	193 ± 6 mm			
Altura	67 ± 4 mm			
Tolerancia del valor medio	T1			
Intervalo (Rango)	R1			
Forma y características				
Configuración: Grupo de pieza	G2			
Planeidad de las caras de apoyo	< 4 mm			
Paralelismo de las caras de apoyo	NPD			
Densidad Absoluta	1780 kg/m <sup>3</sup>			
Tolerancia Densidad aparente absoluta	D1   10 %			
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	820 kg/m <sup>3</sup>			
Tolerancia Densidad aparente seca	D1   10 %			
Resistencia a Compresión media	4 N/mm <sup>2</sup>			
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a las caras de apoyo)	4 N/mm <sup>2</sup>			
Categoría	II			
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,15 N/mm <sup>2</sup>			
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,21 W/mK			
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elementos exteriores	5/10			
Durabilidad	Fo			
Absorción de agua	NPD			
Succión	NPD			
Contenido Sales Solubles Categoría	So			
Expansión por humedad	NPD			
Sustancias peligrosas	NPD			
Resistencia al fuego Clase	A1			
Las prestaciones del producto del punto 2), son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7)				
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.		Juan Carlos Millas Director Gerente		
Firmado por el fabricante en Mora 20/05/2019				

CL / P / II / 4 / 820(D1) / 393X193X67 / A / T1 / R1 / B 0,15 / L 0,21 / V




Nº de la declaración de prestaciones: 039-A-2019/02/20

CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A.

C/ CASTILLO, 65 45400 MORA (TOLEDO)



ESPAÑA  
05



EN 771-1:2011+A1:2015

PIEZA TERMINACIÓN GF-7

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, Categoría II

Configuración: Grupo de pieza

G2

Características esenciales

Largo	393	$\pm 6$	mm
Ancho	193	$\pm 6$	mm
Grueso	67	$\pm 4$	mm
Tolerancia Dimensional	T1		
Recorrido (Alcance)	R1		
Planeidad de las caras de apoyo y cara de enlucido	< 4		mm
Densidad Absoluta Seca	1780 kg/m <sup>3</sup>		D1
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	820 kg/m <sup>3</sup>		D1
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a tabla)	4		N/mm <sup>2</sup>
Categoría	II		
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,15		N/mm <sup>2</sup>
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,21		W/mK
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elementos exteriores	5/10		
Durabilidad frente al hielo / dehielo	F0		
Contenido Sales Solubles Categoría	So		
Resistencia al fuego Clase	A1		

[www.ceramicamillas.com](http://www.ceramicamillas.com)

CL / P / II / 4 / 820(D1) / 393X193X67 / A / T1 / R1 / B 0,15 / L 0,21 / V