





Declaración de prestaciones nº 001-A-2017/01/17			
1) Código de identificación único del producto tipo	CERÁMICO DE 7		
2) Fabricante			
Ceramica Millas Hijos S.A. C/ Castillo, Nº 65 45400 Mora Toledo ESPAÑA		www.ceramicamillas.com jcmillas@ceramicamillas.com.	
3) Uso previsto	Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida		
4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	2 +		
5) Organismo Notificado	AENOR: 0099		
6) Documento control producción en fábrica	0099/CPR/A73/0014		
Inspección inicial de la planta de fabricación de control de producción en fábrica. Vigilancia, evaluación del control de la producción en fábrica y el nº de certificado emitido por: AENOR			
7) Declaración Prestaciones			
Grupo de identificación		A	
Características esenciales	Prestaciones		Norma Armonizada
Largo	233	± 6	mm
Ancho	106	± 4	mm
Altura	67	± 4	mm
Tolerancia del valor medio	T1		
Intervalo (Rango)	R1		
Forma y características			
Configuración: Grupo de pieza	G2		
Planeidad de las caras de apoyo	< 4		mm
Paralelismo de las caras de apoyo	NPD		
Densidad Absoluta Seca	1850		kg/m <sup>3</sup>
Tolerancia Densidad absoluta seca	D1   10		%
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	930		kg/m <sup>3</sup>
Tolerancia Densidad aparente seca	D1   10		%
Resistencia a Compresión media	10		N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a las caras de apoyo)	10		N/mm <sup>2</sup>
Categoría	I		
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,1		N/mm <sup>2</sup>
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,3		W/mK
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elementos exteriores	5/10		
Durabilidad	F0		
Absorción de agua	NPD		
Succión	NPD		
Contenido Sales Solubles Categoría	S0		
Expansión por humedad	≤ 1		mm/m
Sustancias peligrosas	NPD		
Resistencia al fuego Clase	A1		
Las prestaciones del producto del punto 2), son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7)			
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.		Juan Carlos Millas Director Gerente	
Firmado por el fabricante en Mora 17/01/2017		 	



Declaración de prestaciones nº 001-A-2017/01/17

AENOR: 0099


CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A.

C/ CASTILLO, 65 45400 MORA (TOLEDO)

ESPAÑA

05

0099/CPR/A73/0014



EN 771-1:2011+A1:2015

CERÁMICO DE 7

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, Categoría I

Configuración: Grupo de pieza

G2

Características esenciales

Largo	233	± 6	mm
Ancho	106	± 4	mm
Grueso	67	± 4	mm
Tolerancia Dimensional	T1		
Recorrido (Alcance)	R1		
Planeidad de las caras de apoyo	< 4		mm
Densidad Absoluta Seca	1850	kg/m <sup>3</sup>	D1
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	930	kg/m <sup>3</sup>	D1
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a tabla)	10		N/mm <sup>2</sup>
Categoría	I		
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,1		N/mm <sup>2</sup>
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,3		W/mK
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elemntos exteriores	5/10		
Durabilidad frente al hielo / dehielo	F <sub>0</sub>		
Contenido Sales Solubles Categoría	S <sub>0</sub>		
Expansión por humedad	≤ 1		mm/m
Resistencia al fuego Clase	A1		

[www.ceramicamillas.com](http://www.ceramicamillas.com)

CL / P / I / 10 / 930(D1 ) / 233X106X67 / A / T1 / R1 / B 0,10 / L 0,30 / V / M ≤ 1