| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Declaración de prestaciones nº 022-A-2017/01/17 | | | | cerámica millas |
| 1) Código de identificación único del producto tipo | TERMOCER 19 | | | |
| 2) Fabricante | | | | |
| Ceramica Millas Hijos S.A. C/ Castillo, Nº 65 45400 Mora Toledo ESPAÑA | | | | www.ceramicamillas.com jcmillas@ceramicamillas.com. |
| 3)Uso previsto | | | | Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida |
| 4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | | | | 2 + |
| 5)Organismo Notificado | | | | AENOR: 0099 |
| 6)Documento control producción en fábrica | | | | 0099/CPR/A73/0014 |
| Inspección inicial de la planta de fabricación de control de producción en fábrica. Vigilancia, evaluación del control de la producción en fábrica y el nº de certificado emitido por: AENOR | | | | |
| 7)Declaración Prestaciones | | | | |
| Grupo de identificación | A | | | |
| Características esenciales | Prestaciones | | | Norma Armonizada |
| Largo | 297 | ± 7 | mm | EN 771 - 1:2011+A1:2015 |
| Ancho | 193 | ± 6 | mm | |
| Altura | 191 | ± 6 | mm | |
| Tolerancia del valor medio | T1 | | | |
| Intervalo (Rango) | R1 | | | |
| Forma y características |   | | | |
| Configuración: Grupo de pieza | G2 | | | |
| Planeidad de las caras de apoyo | < 4 | | mm | |
| Paralelismo de las caras de apoyo | NPD | | | |
| Densidad Absoluta Seca | 1860 | | kg/m3 | |
| Tolerancia Densidad absoluta seca | D1 \| 10 | | % | |
| Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico) | 850 | | kg/m3 | |
| Tolerancia Densidad aparente seca | D1 \| 10 | | % | |
| Resistencia a Compresión media | 10 | | N/mm2 | |
| Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a las caras de apoyo) | 10 | | N/mm2 | |
| Categoría | I | | | |
| Resistencia a la adherencia (Valores fijos) | 0,15 | | N/mm2 | |
| Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico | 0,28 | | W/mK | |
| Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elemntos exteriores | 5/10 | | | |
| Durabilidad | $F_0$ | | | |
| Absorción de agua | NPD | | | |
| Succión | NPD | | | |
| Contenido Sales Solubles Categoría | $S_0$ | | | |
| Expansión por humedad | ≤ 1 | | mm/m | |
| Sustancias peligrosas | NPD | | | |
| Resistencia al fuego Clase | A1 | | | |
| Las prestaciones del producto del punto 2), son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7) | | | | |
| La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la unica responsabilidad del fabricante. | | | | Juan Carlos Millas Director Gerente |
| Firmado por el fabricante en Mora 17/01/2017 | | | | cerámica millas |

CE

Declaración de prestaciones nº 022-A-2017/01/17

AENOR: 0099

CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A. C/ CASTILLO, 65 45400 MORA (TOLEDO)

ESPAÑA

05

0099/CPR/A73/0014




EN 771-1:2011+A1:2015

TERMOCER 19

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, Categoria I

| | | | |
|---|---|---|---|
| Configuración: Grupo de pieza | G2 | | |
| Características esenciales | | | |
| Largo | 297 | ± 7 | mm |
| Ancho | 193 | ± 6 | mm |
| Grueso | 191 | ± 6 | mm |
| Tolerancia Dimensional | T1 | | |
| Recorrido (Alcance) | R1 | | |
| Planeidad de las caras de apoyo | < 4 | | mm |
| Densidad Absoluta Seca | 1860 kg/m3 | | D1 |
| Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico) | 850 kg/m3 | | D1 |
| Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a tabla) | 10 | | N/mm2 |
| Categoría | I | | |
| Resistencia a la adherencia (Valores fijos) | 0,15 | | N/mm2 |
| Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico | 0,28 | | W/mK |
| Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elemntos exteriores | 5/10 | | |
| Durabilidad frente al hielo / dehielo | $F_0$ | | |
| Contenido Sales Solubles Categoría | So | | |
| Expansión por humedad | ≤ 1 | | mm/m |
| Resistencia al fuego Clase | A1 | | |

www.ceramicamillas.com

CL / P / I / 10 / 850(D1 ) / 297X193X193 /A /T1 / R1 / B 0,15 / L 0,28 / V / M≤ 1