Declaración de prestaciones nº 024-A-2017/01/17				cerámica millas
1) Código de identificación único del producto tipo	TERMOCER 29			
2) Fabricante				
Ceramica Millas Hijos S.A. C/ Castillo, Nº 65 45400 Mora Toledo ESPAÑA				www.ceramicamillas.com jcmillas@ceramicamillas.com.
3)Uso previsto				Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida
4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones				4
5)Organismo Notificado				AENOR: 0099
6)Documento control producción en fábrica				0099/CPR/A73/0014
Inspección inicial de la planta de fabricación de control de producción en fábrica. Vigilancia, evaluación del control de la producción en fábrica y el nº de certificado emitido por: AENOR				
7)Declaración Prestaciones				
Grupo de identificación	A			
Características esenciales	Prestaciones			Norma Armonizada
Largo	295	± 7	mm	EN 771 - 1:2011+A1:2015
Ancho	284	± 6	mm	
Altura	191	± 6	mm	
Tolerancia del valor medio	T1			
Intervalo (Rango)	R1			
Forma y características				
Configuración: Grupo de pieza	G2			
Planeidad de las caras de apoyo	< 4		mm	
Paralelismo de las caras de apoyo	NPD			
Densidad Absoluta Seca	1840		kg/m3	
Tolerancia Densidad absoluta seca	D1 | 10		%	
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	830		kg/m3	
Tolerancia Densidad aparente seca	D1 | 10		%	
Resistencia a Compresión media	5		N/mm2	
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a las caras de apoyo)	5		N/mm2	
Categoría	II			
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,15		N/mm2	
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,28		W/mK	
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elemntos exteriores	5/10			
Durabilidad	F_0			
Absorción de agua	NPD			
Succión	NPD			
Contenido Sales Solubles Categoría	S_0			
Expansión por humedad	≤ 1		mm/m	
Sustancias peligrosas	NPD			
Resistencia al fuego Clase	A1			
Las prestaciones del producto del punto 2), son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7)				
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la unica responsabilidad del fabricante.				Juan Carlos Millas Director Gerente
Firmado por el fabricante en Mora 17/01/2017				

CE

Declaración de prestaciones nº 024-A-2017/01/17

AENOR: 0099

CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A. C/ CASTILLO, 65 45400 MORA (TOLEDO)

ESPAÑA

05

0099/CPR/A73/0014



EN 771-1:2011+A1:2015

TERMOCER 29

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, Categoria II

Configuración: Grupo de pieza	G2		
Características esenciales			
Largo	295	± 7	mm
Ancho	284	± 6	mm
Grueso	191	± 6	mm
Tolerancia Dimensional	T1		
Recorrido (Alcance)	R1		
Planeidad de las caras de apoyo	< 4		mm
Densidad Absoluta Seca	1840 kg/m3		D1
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	830 kg/m3		D1
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a tabla)	5		N/mm2
Categoría	II		
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,15		N/mm2
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,28		W/mK
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elemntos exteriores	5/10		
Durabilidad frente al hielo / dehielo	F_0		
Contenido Sales Solubles Categoría	So		
Expansión por humedad	≤ 1		mm/m
Resistencia al fuego Clase	A1		

www.ceramicamillas.com

CL / P / II / 5 / 830(D1) / 295X284X191 /A /T1 / R1 / B 0,15 / L 0,28 / V / M≤ 1