Declaración de prestaciones nº 051-A-2026/05/19				
1) Código de identificación único del producto tipo	TERMOCEREC 19			
2) Fabricante				
Ceramica Millas Hijos S.A. C/ Castillo, Nº 65 45400 Mora Toledo ESPAÑA				www.ceramicamillas.com jcmillas@ceramicamillas.com.
3)Uso previsto				Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, con junta fina de mortero
4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones				4
5)Organismo Notificado				
6)Documento control producción en fábrica				
7)Declaración Prestaciones				
Grupo de identificación	B			
Características esenciales	Prestaciones			Norma Armonizada
Largo	297	± 7	mm	EN 771 - 1:2011+A1:2015
Altura	189,6	± 4	mm	
Ancho	193	± 6	mm	
Tolerancia del valor medio	T1			
Intervalo (Rango)	R1			
Forma y características				
Configuración: Grupo de pieza	G3			
Planeidad de las caras de apoyo	≤1		mm	
Paralelismo de las caras de apoyo	≤1		mm	
Densidad Absoluta Seca	1825		kg/m3	
Tolerancia Densidad absoluta seca	D1 | 10		%	
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	820		kg/m3	
Tolerancia Densidad aparente seca	D1 | 10		%	
Resistencia a Compresión media	10		N/mm2	
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a las caras de apoyo)	10		N/mm2	
Categoría	II			
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,15		N/mm2	
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,28		W/mK	
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elemntos exteriores	5/10			
Durabilidad	F0			
Absorción de agua	NPD			
Succión	NPD			
Contenido Sales Solubles Categoría	S0			
Expansión por humedad	NPD		mm/m	
Sustancias peligrosas	NPD			
Resistencia al fuego Clase	A1			
Las prestaciones del producto del punto 2), son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7)				
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la unica responsabilidad del fabricante.				Juan Carlos Millas Director Gerente
Firmado por el fabricante en Mora 19/05/2026				

CE

Declaración de prestaciones nº 051-A-2026/05/19

CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A. C/ CASTILLO, 65 45400 MORA (TOLEDO)

ESPAÑA

05



EN 771-1:2011+A1:2015

TERMOCEREC 19

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida, con junta fina de mortero , Categoria II

Configuración: Grupo de pieza	G3		
Características esenciales			
Largo	297	± 7	mm
Altura	189,6	± 4	mm
Ancho	193	± 6	mm
Tolerancia Dimensional	T1		
Recorrido (Alcance)	R1		
Planeidad de las caras de apoyo	≤1		mm
Paralelismo de las caras de apoyo	≤1		mm
Densidad Absoluta Seca	1825 kg/m3		D1
Densidad Aparente seca (Para evaluación del aislamiento acústico)	820 kg/m3		D1
Resistencia a Compresión Normalizada (Perpendicular a tabla)	10		N/mm2
Categoría	II		
Resistencia a la adherencia (Valores fijos)	0,15		N/mm2
Propiedades térmicas valor tabulado para elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico	0,28		W/mK
Permeabilidad a vapor de agua, para piezas destinadas a la ejecución de elemntos exteriores	5/10		
Durabilidad frente al hielo / dehielo	F_0		
Contenido Sales Solubles Categoría	S_0		
Resistencia al fuego Clase	A1		

www.ceramicamillas.com

CL / P /II/ 10 / 820(D1) / 297X189,6X193 /A /T1 / R1 / B 0,15 / L 0,28 / V